

熱風加熱器 實驗室配套元件


LKABH-19AM/220V-1.6kW+ HCAFM

氣體進行**高溫加熱**、自由自在地進行溫度管理




◆ 特徵 ◆


- 1). 因為成為配套元件，在邯鄲上裡熱風加熱器能使用。
- 2). 短時間吐出來900°C的高溫熱風。
- 3). 只能通過供電和吹出來供應空氣，因為沒有火焰會出來，它是安全和清潔的。
- 4). 使用熱風出口的熱電偶，能進行正確的溫度控制。
- 5). 因為內螺紋在尖端，所以能安裝各種各樣的金屬接頭。
- 6). 沒有火焰安全和清潔！沒有火焰，可以輕鬆清晰的拍照！



手電筒的樹脂焊接



材料表面分析



液晶的熱變形檢查

Heat-tech




【實驗室配套元件 包裝內容】

- ① 手動電源控制器 HCAFM
- ② 熱風加熱器安裝支架
- ③ Φ8聚氨酯管1 M
- ④ 熱風加熱器ABH-19AM/220V-1.6kW/K ((內置熱電偶1 m)
- ⑤ 用於熱風加熱器的單觸式連接器

【實驗室配套元件 實際接線圖】




Heat-tech



可用氣體的類型		請諮詢我們以了解以下情況
氣體的類型	可用性	注意點, 其他
空氣, 氧氣	◎	不要含有大量油霧, 水等
氮氣, 氬氣 *1	○	惰性氣體是全部使用可。
氫	△	在600° C以上時, 會在空氣中點燃
綠色氣體	△	對氮素混合少量的氫的煤氣。有還原性
水蒸氣	△~×	為在ABH的情況下, 困難(根據水滴漏電)
城市燃氣, 液化石油氣	×	為了熱分解, 在發熱體上(裡)碳粘貼

*1 比較空氣壽命處於變得短的傾向

*2 用於熱風加熱器上的發熱體用氧化性氣氛最有耐久性。



電源電壓	時分割PID制御
制御方式	AC100V ~ 240V
制御電流	15A
気体流量	0 ~ 200L/min.
型號	HCAFM-15A-200L
品名	溫度調節器搭載流量控制型 加熱制御器

2023. 03. 30	HCAFM-LK-C1	Heat-tech Co.,Ltd.
--------------	-------------	---------------------------

非接触高速加熱

Heat-tech

熱科技有限公司

<https://heater.heat-tech.biz/tc/>

日本國 650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目6番地5號

IMDA 國際醫療開發中心

TEL 81-78945-7894 FAX 81-78945-7895

E-mail info@heat-tech.biz