

鹵素燈點型加熱器 實驗配套元件

LKHPH-60FA/f30/36v-450w + HCVD

最高溫度1400°C


高溫加熱可以容易地再現。



◆ 特徵 ◆


- 1). 因為成為配套元件，在邯鄲上裡鹵素燈點型加熱器能使用。
- 2). $\Phi 6$ 的1400°C加熱可以容易地再現。
- 3). 手動升降平台，它可以很容易地照射直徑變化規律。
- 4). 手動可變電源，它可以很容易地由電壓改變加熱調整。
- 5). 內置冷卻風扇

Heat-tech




【輸出：5V/約17w】

以手動可變電源，為5V調整了輸出。
17w額定點直徑的Φ6目測確認能。



【輸出：36V/450w】

因為最大輸出450W的發燒發光非常晃眼閃亮。
不能確認額定點直徑。



【輸出：36V/450w】

是試著通過保護玻璃的話這個那樣。
使用附屬的防護眼鏡的話，照射點的位置決定目測簡單地能。





實驗室配套元件裝配例子

(※實驗室配套元件用零部件單體被交貨。)

- ① 加熱器安裝支架
- ② 手動升降平台
平台表面為80mm x 80mm，初始高度54mm，最大高度134mm，高度可調80mm。
因為向上和向下移動以16旋轉旋鈕80mm，它提出了是0.5mm的準確度。
- ③ 角型澳大利亞磚。 擱置試片時很有用。
- ④ 測試台桿和基座
- ⑤ 冷卻風扇安裝型 鹵素燈點型加熱器HPH-60FA/f30/36v-450w/GW
用450w的輸出，加熱對象物。
- ⑥ 手動電源控制器用電纜
- ⑦ 手動電源控制器 HCVD-AC100-240V /DC36V-600W
輸入電壓範圍為AC100V-AC240V。
輸出可調範圍DC0v~36v。
內置冷卻風扇的DC24V電源。
- ⑧ 高亮度光對應的防護眼鏡
目測能確認最大輸出時的高亮度照射點。




【實驗配套元件 實際配線圖】





焦點距離f (mm)	30
450w 焦點徑	≒ φ8
電壓-輸出-壽命	AC/DC 36v-450w-150h
型號	HPH-60FA/f30/36v-450w
品名	冷卻風扇安裝型 鹵素燈點型加熱器

作成	2018/5/1	製圖	下田	Heat-tech
----	----------	----	----	-----------



電源電壓	AC200V~240V
制御電圧	DC36V
制御電力	600W
空冷用電源	DC24V 0.5A
高度(H)	250
寬度(W)	250
深度(D)	120
型號	HCVD-100~240V/36V
品名	冷卻風扇用DC電源搭載 鹵素燈加熱器 手動電源控制器

日付 2017.4.4

Heat-tech

非接触高速加熱

Heat-tech

熱科技有限公司

<https://heater.heat-tech.biz/tc/>

日本國 650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目6番地5號

IMDA 國際醫療開發中心

TEL 81-78945-7894 FAX 81-78945-7895

E-mail info@heat-tech.biz